

August 7, 2022 | Attachment #32

Material Storage

Proper material storage is a vital part to every construction site and to good site housekeeping. This is especially true with finish hardware since it can take so long to receive the materials from the supplier after the order is placed. It also makes good sense, since materials have to be stacked and placed properly, to do it so you can access the materials easily and safely. *Poorly stacked materials are dangerous to anyone around the jobsite.*

REMEMBER:

- Keep aisles and passageways clear; never store materials in such a way as to block either.
- Never store materials within six (6) feet of a hoist way entrance, floor opening, or at second floors and higher.
- Segregate incompatible materials.
- Don't stack flammables next to combustibles.
- Never store more materials than are to be used immediately on scaffolds or runways.
- Block all cylindrical storage areas to prevent spreading or tilting.
- When possible, cross-tie tiers of a material to increase support.
- If heavy materials or large quantities of materials are to be stored on floors above grade, know the load limits of the floor and don't exceed them.



One way to increase efficiency and safety on the job is to store materials correctly the first time. **It just makes good sense.**

Foremen: Don't forget to discuss and document (on Tailgate Meeting Reports) jobsite specific items at your tailgate meetings. All apprentices must be held back for additional 5-minute training.

Almacenamiento de material

Almacenamiento adecuado de los materiales es un vital parte a cada construcción sitio y a buen sitio limpieza. Esta es especialmente verdadero con acabado hardware desde se puede tomar para largo a recibir el materiales de la proveedor después de el orden es a. También hace buena sentido, desde materialeshan a ser apiladas y a correctamente, a hacer se para te puede acceso la materiales fácilmente y con seguridad.

Mal apiladas materiales son peligroso a nadie alrededor de la lugar de trabajo.

Recuerda:

- Mantener naves y pasadizos claro; nunca tienda materiales en tal un forma como a bloque bien.
- Nunca tienda materiales en seis (6) pies de un hoistway entrada, piso apertura, o en segunda pisos y mayor.
- Segregar los materiales incompatibles.
- No pila inflamables próximo a combustibles.
- Nunca tienda más materiales que son a utilizar inmediatamente en andamios o pistas.
- Bloque todos cilíndrico almacenamiento áreas para evitar separarse o inclinación de.
- Cuando posible, cross-tie niveles de un material a aumento apoyo.
- Si pesado materiales o gran cantidades de materiales son a ser almacenados en pisos sobre grado, saber los límites de carga del piso y no excederlos.

NUNCA ALMACENAMIENTO YESO EN SU BORDE – Si absolutamente necesario (**debido a las condiciones**) aseguró la pila de carga/puede estar cayendo/vuelco.



Una manera de aumentar la eficacia y seguridad en la trabajo es a tienda materiales correctamente la primera vez. **Sólo hace buen sentido.**

Capataces: No olviden discutir y documentar (en los informes de las reuniones del portón trasero) en su sitio de trabajo artículos específicos en su reuniones del portón.

Todos los aprendices deben permanecer cinco minutos adicionales para capacitación.